



MASTER UltraEfficient LED- Lampe

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der		70 %
Sockel	E27 [E27]	Nennlebensdauer (Nom.)		
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM)	1	
Schaltzyklus	50.000	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4	
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere			
CE-Zeichen	Ja			
EU RoHS-konform	Ja			
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik		
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz	
Lichtstrom	1535 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Energieverbrauch	7,3 W	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Lampenstrom (Nom)	70 mA	
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W	Äquivalente Leistung	100 W	
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s	
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4	

MASTER UltraEfficient LED-Lampe


Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A70 [A 70 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1370038

EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Gesamt-Produktcode	871951443583400
Bestellcode	43583400
Material-Nr. (12NC)	929003480202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514435834
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514435841

Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

