



Technische Daten Ledvance LED-Spot schwenkbar  
8W 660lm 36D - 840 Kaltweiß | Ausschnitt 83mm -  
IP20 - DALI Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 230579                             |
| EAN                                     | 4058075042179                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SPOT LED DALI ADJUST 8W/4000K IP20 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 8                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 660                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 82                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                          |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Inkl. Treiber | Ja           |
| Produkttyp    | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                           |
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 83                           |
| Optikabdeckung      | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Draußen nutzbar     | Nein                         |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Prallschutz         | IK06 - 1 Joule               |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung         |
| Leistungsfaktor     | >0.50                        |
| Schwenkbar          | Ja                           |
| Produktserie        | Spot                         |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Höhe (mm)        | 47 |
| Durchmesser (mm) | 90 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                   |