BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Ledvance LED Downlight Slim Rund DN210 18W 1530lm 120D - 830 Warmweiß | 225mm



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	233366
EAN	4058075079090
Marke	Ledvance
Herstellername	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	3 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	30000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x18
Watt	18
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe

Inkl. Treiber	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	120
Lichtstrom (Lumen)	1530
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	85
Leistungsfaktor	>0.50
Installationstiefe(mm)	50
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Draußen nutzbar	Nein
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	210
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Gehäuse	PC (Polycarbonat)
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [2-polige Steckverbindung]
Produktserie	DOWNLIGHT SLIM

Maße

Höhe (mm)	30
Durchmesser (mm)	225

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







