BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Ledvance LED Downlight DN150 14W 1260lm 100D - 840 Kaltweiß | 160mm - IP44 - 3 Stunden Notbeleuchtung

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	235461
EAN	4058075204225
Marke	Ledvance
Herstellername	DL ALU DN150 14W/4000K WT EM AT 3H
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	3 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Watt	14
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Abstrahlwinkel (Grad) 100 Lichtstrom (Lumen) 1260 Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 90 Leistungsfaktor >0.90 Installationstiefe(mm) 100 Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) < 28 - für Flure und Lagerräume Produkttyp **LED Downlight**

Informationen zur Leuchte

Befestigung Einbau Ausgeschnitten (mm) 150 IP-Schutzklasse IP44 - spritzwassergeschützt Prallschutz IK02 - 0.20 Joule +5°C bis +40°C Betriebstemperatur Gehäuse Aluminium Sockelfarbe Weiß Farbe des Gehäuses Weiß Produktserie **DN151**

Maße

Höhe (mm) 52

160 Durchmesser (mm)

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp









