BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Ledvance LED Panel Performance 30W 3600lm - 840 Kaltweiß | 120x30cm - UGR <19 -Ersatz für 2x36W

Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 239353 |
|---|-----------------------------|
| EAN | 4058075440111 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | PL PFM 1200 30W/4000K UGR19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000 |
| Produktserie | Performance |

Technische Informationen

| Technologie | LED Integriert |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt) | 2x36 |
| Watt | 30 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| Lichtstrom (Lumen) | 3600 |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
| IP-Schutzklasse | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor | >0.93 |
| Produkttyp | LED Panels |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Notfallbeleuchtung | Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| Größe des LED Panels | 120x30cm |
|----------------------|----------|
| Länge (mm) | 1195 |
| Breite (mm) | 295 |
| Höhe (mm) | 50 |

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp







