
BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Warmweiß | 180mm - IP54 - Dali Dimmbar



Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 238966 |
|---|------------------------------------|
| EAN | 4058075459298 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 14 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Inkl. Treiber | Ja |

| Abstrahlwinkel (Grad) | 65 | |
|---|------------------------------|--|
| Lichtstrom (Lumen) | 1500 | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 108 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Installationstiefe(mm) | 100 | |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen | |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) | |
| Produkttyp | LED Downlight | |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---------------------|---|
| Ausgeschnitten (mm) | 155 |
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme, 5-polig |
| Produktserie | DN155 |
| | |

Maße

| Höhe (mm) | Warum ₆₅ BeleuchtungDirekt? | |
|------------------|---|--|
| Durchmesser (mm) | 180 | |
| | persönliche Beratung individuelle Angebote | |
| Sensorinformati | bis zu 7 Jahre Garantie 🗢 einfache Retour | |
| Sensortyp | Kein Sensor | |

