
BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Ledvance LED Downlight Performance DN195 Zigbee Weiß 21W 2520lm - 840 | 220mm -Ausschnitt 195mm



Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 243657 |
|---|---|
| EAN | 4058075459397 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Drahtlose Verbindung | Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Watt | 21 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| | |

| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
|---|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 65 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2520 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 120 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---------------------|---|
| Ausgeschnitten (mm) | 195 |
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Produktserie | DN195 |

Maße

| Höhe (mm) | Warum ₆₅ BeleuchtungDirekt? | |
|---|---|--|
| Durchmesser (mm) | 220 | |
| | persönliche Beratung individuelle Angebote | |
| Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie ceinfache Retour | | |
| Sensortyp | Kein Sensor | |

