BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Ledvance LED Panel IndiviLED 33W 4000lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmbar



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	240877
EAN	4058075521841
Marke	Ledvance
Herstellername	PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	60000
Produktserie	IndiviLED

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Drahtlose Verbindung	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Ersetzt (Watt)	4x18
Watt	33
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit ZigBee dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß

Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja
Lichtstrom (Lumen)	4000
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	121
IP-Schutzklasse	IP40 - staubgeschützt
Prallschutz	IK08 - 5 Joule
Leuchtenverbindung	Schraubklemme, 2-polig
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 16 - für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Aluminium
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	60x60cm
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	50

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







