
BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten Ledvance LED Panel Kompakt 28W 3640lm - 830 Warmweiß | 62.5x62.5cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 246964 |
|---|----------------------------------|
| EAN | 4099854014437 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |
| Produktserie | PANEL COMFORT |

Technische Informationen

| Technologie | LED Integriert |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 28 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| Lichtstrom (Lumen) | 3640 |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130 |
| IP-Schutzklasse | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Reflektoroberfläche | Matt |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| Größe des LED Panel | 62.5x62.5cm | |
|---|---|--|
| Länge (mm) | 620 | |
| Breite (mm) | Warum ₂₈ BeleuchtungDirekt? | |
| Höhe (mm) | 32 | |
| | persönliche Beratung individuelle Angebote | |
| Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie seinfache Retour | | |
| Sensortyp | Kein Sensor | |

