



**Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Pendelleuchte IndiviLED 40W  
3150lm - 940 Kaltweiß | 120x13cm -  
UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe -  
Dali Dimmbar - Bewegungs- Und  
Lichtsensor**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251549                                  |
| EAN                                     | 4099854371745                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN BK LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                            |
| Watt                     | 40                              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3150                            |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 126                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Pendelmontage                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Schwarz                      |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Schwarz                      |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x13cm |
| Länge (mm)           | 1210     |
| Breite (mm)          | 125      |
| Höhe (mm)            | 43       |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Dämmerungsschalter



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**