BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Sylvania LED Downlight Start 205 Aluminium Weiß 20W 2100lm 77D - 830 Warmweiß | Ausschnitt 205mm - IP54

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	255263
EAN	5410288303284
Marke	Sylvania
Herstellername	ST DWNLT 205 IP54 2100 830
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	100000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x18
Watt	20
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe

Abstrahlwinkel (Grad) 77 Lichtstrom (Lumen) 2100 Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 105 Leistungsfaktor >0.90 Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) < 25 - für Flure und Treppenhäuser Optikabdeckung Opal **LED Downlight** Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
IP-Schutzklasse	IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK07 - 2 Joule
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [Steckverbindung]

Maße

Höhe (mm)	60
Durchmesser (mm)	220

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BeleuchtungDirekt? Kein Sensor

persönliche **Beratung**







