BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Sylvania LED Downlight Insaver Slim 205 Aluminium Weiß 20W 2350lm 70D - 830 Warmweiß | Ausschnitt 205mm - IP44

Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 255227 |
|---|-------------------------------|
| EAN | 5410288305042 |
| Marke | Sylvania |
| Herstellername | INSV SL U19 IP44 205 2350 830 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x18 |
| Watt | 20 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| Abstrahlwinkel (Grad) | 70 |
|---|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 2350 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 117.5 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---------------------|------------------------------|
| Ausgeschnitten (mm) | 205 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK07 - 2 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |

Maße

| Höhe (mm) | 60 |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 220 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BeleuchtungDirekt? Kein Sensor





