BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	238222
EAN	8710163360478
Marke	Philips
Herstellername	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	RC132V

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	4x18
Watt	34.5
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	4300

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	125
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Leuchtenverbindung	Klemme, 2-polig
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

EOC8	36047800
Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PS (Polystyrol)
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	60x60cm	
Länge (mm)	595	
Breite (mm)	WarumgeseleuchtungDirekt?	
Höhe (mm)	11	
	persönliche Beratung individuelle Angebote	
Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie seinfache Retour		
Sensortyp	Kein Sensor	

