# BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V 33W 3600lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 - 3 Stunden Notbeleuchtung

## **Produkt ansehen**

#### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 238221                                  |
|---|---|
| EAN                                     | 8718699967116                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |
| Produktserie                            | RC132V                                  |

#### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 33                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3600                        |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 123                          |
|------------------------------|------------------------------|
| IP-Schutzklasse              | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule            |
| Leuchtenverbindung           | Steckverbindung 4-polig      |
| Inkl. Treiber                | Ja                           |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |
| Produkttyp                   | LED Panels                   |

#### Informationen zur Leuchte

| Befestigung                               | Einbau                       |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

### Maße

| Größe des LED Panels | 60x60cm |
|----------------------|---------|
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 16      |

Sensorinformationen persönliche Beratung individuelle Angebote

Sensortyp bis zu 7 Jahre Garantie einfache Retour

