BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Philips LED Panel TrueLine RC532B 28.5W 4300lm - 940 Kaltweiß | 147x7.5cm - UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe - Bewegungs- und Lichtsensor

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	243194
EAN	8718699980160
Marke	Philips
Herstellername	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	Panel Led

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x58
Watt	28.5
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Farbcode	940 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	4300

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	151
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Leuchtenverbindung	PI [3-polige Steckverbindung]
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PS (Polystyrol)
Betriebstemperatur	-10°C bis +25°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	147x7.5cm
Länge (mm)	1472
Breite (mm)	75
Höhe (mm)	136

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp









