BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten Noxion LED Panel Louvre Excell Pronox 34W 3550lm -830 Warmweiß | 60x60cm - UGR 152 -Dali Dimmbar

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	235758
EAN	8719157006507
Marke	Noxion
Herstellername	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Polish DALI (4x14W eqv.)
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	6 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	70000
Produktserie	Louvre Excell

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	4x18
Watt	34
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Farbcode	830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	3550

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	104.4
Draußen nutzbar	Nein
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Leuchtenverbindung	Klemme, 2-polig (MAINS) 2-polig (DIM)
Reflektoroberfläche	Glänzend
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 15 - für spezielle Anwendungen
Optikabdeckung	PET (Polyethylenterephthalat)
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	60x60cm
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	55

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







