BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Noxion LED Downlight Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840 Kaltweiß | 225mm - Ausschnitt 200mm - IP44

Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 238901 |
|---|--|
| EAN | 8719157014908 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 20 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |

| Abstrahlwinkel (Grad) | 120 |
|---|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 2000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 19 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---------------------|------------------------------|
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Produktserie | Slim |

Maße

Höhe (mm) 26

Durchmesser (mm) 225

Sensorinformationen persönliche Beratung individuelle Angebote

Sensortyp bis zu 7 Jahre Garantie einfache Retour

