BELEUCHTUNGDIREKT

# Technische Daten Noxion LED Panel Delta Pro Highlum V3.0 36W 5500lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 240373 |
| EAN | 8719157021722 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 4000K 5500lm 60x60cm UGR <19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Produktserie | Delta Pro |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 36 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 5500 |

| | |
|---|---|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 141 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | Steckklemme |
| Reflektoroberfläche | Matt |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

## Maße

| | |
|---|---|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 42 |

Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung** **individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie** **einfache** Retour

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |

Trustpilot