# BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Noxion LED Feuchtraumleuchte Poseidon V2.0 55W 7700lm - 865 Tageslichtweiß | 150cm - Durchgangsverdrahtung (5x2.5mm2)



Produkt ansehen

### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 241622  |
|---|---|
| EAN                                     | 8719157028455   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 6500K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |

## **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 55                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 7700                        |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                        |
|------------------------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                         |
| Länge                        | 150cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Poseidon                      |

### Maße

| Länge (mm)  | 1560                                   |  |
|-------------|--|--|
| Breite (mm) | 75                                     |  |
| Höhe (mm)   | Warum <sub>80</sub> BeleuchtungDirekt? |  |

Sensorinformationen persönliche Beratung individuelle Angebote

Sensortyp bis zu 7 Jahre Garantie einfache Retour

