# BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten Noxion LED Panel Delta Pro V3 Aluminium/Metall Weiß 30W 4070lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR < 19 - 3 Stunden Notbeleuchtung

**Produkt ansehen** 

#### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 244567  |
|---|---|
| EAN                                     | 8719157039116   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 600*600 UGR<19 (4x18W eqv.)+noodunit |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |
| Produktserie                            | Delta Pro   |

#### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 30                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

| Lichtstrom (Lumen)           | 4070              |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128               |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule |
| Leuchtenverbindung           | Steckklemme       |
| Reflektoroberfläche          | Matt              |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                   | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

| Befestigung                               | Einbau                       |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall            |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

### Maße

| Größe des LED Panels  | 60x60cm   |  |  |
|---|---|--|--|
| Länge (mm)  | 595   |  |  |
| Breite (mm)   | WarumgeseleuchtungDirekt?                         |  |  |
| Höhe (mm)   | 10  |  |  |
|   | persönliche <b>Beratung</b> individuelle Angebote |  |  |
| Sensorinformationen bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> seinfache Retour |   |  |  |
| Sensortyp   | Kein Sensor                                       |  |  |

