BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel FlexBlend SM340C 25W 3500lm - 940 Kaltweiß | 150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	238820
EAN	8719514103610
Marke	Philips
Herstellername	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	SM340C

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x58
Watt	25
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Farbcode	940 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	3500

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	140
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Leuchtenverbindung	Klemme, 5-polig
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

EOC8	10361000
Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	150x20cm	
Länge (mm)	1470	
Breite (mm) Warum Beleuchtung Direkt?		
Höhe (mm)	73	
(persönliche Beratung individuelle Angebote	
Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie seinfache Retour		
Sensortyp	Kein Sensor	

