# BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten Philips LED-Scheinwerfer Ledinaire BVP164 Grau 20W 2400lm 110D - 840 Kaltweiß | IP65 Symmetrisch

Produkt ansehen

### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 243129                              |
|---|-------------------------------------|
| EAN                                     | 8719514534797                       |
| Marke                                   | Philips                             |
| Herstellername                          | BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

### **Technische Informationen**

| Technologie                  | LED Integriert              |
|------------------------------|-----------------------------|
| Watt                         | 20                          |
| Ersetzt (Watt)               | 40                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2400                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                         |
|                              |                             |

| Abstrahlwinkel (Grad) | 110             |
|-----------------------|-----------------|
| Schwenkbar            | Ja              |
| Leistungsfaktor       | >0.80           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

| EOC8               | 53479799                      |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Ledinaire                     |
|                    |                               |

### Maße

| Länge (mm)  | 97  |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 172 |
| Höhe (mm)   | 52  |

## Sensorinformationen

# Warum BeleuchtungDirekt?







