
BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel FlexBlend SM340C Weiß 24.5W 3500lm - 940 Kaltweiß | 150x20cm - UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe - Bewegungs- und Lichtsensor

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	243292
EAN	8719514708143
Marke	Philips
Herstellername	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	SM340C

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x58
Watt	24.5
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Farbcode	940 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	3500
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	143

IP-SchutzklasseIP20 - nahezu staubdichtPrallschutzIK02 - 0.20 JouleLeuchtenverbindungKlemme, 5-poligLeistungsfaktor>0.90ProdukttypLED Panels

Informationen zur Leuchte

EOC8	70814300
Befestigung	Pendelmontage
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Betriebstemperatur	-10°C bis +25°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	150x20cm
Länge (mm)	1470
Breite (mm)	200
Höhe (mm)	73

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp





