BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V 28.5W 3400lm - 830 -Warmweiß | 60x60cm - UGR < 23



Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 246035 |
|---|----------------------------------|
| EAN | 8719514949997 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Produktserie | RC132V |

Technische Informationen

| Technologie | LED Integriert |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 28.5 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |

| Lichtstrom (Lumen) | 3400 |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 117 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | Klemme, 2-polig |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---|--------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| Größe des LED Panels | 60x60cm | | |
|---|---|--|--|
| Länge (mm) | 595 | | |
| Breite (mm) | Warumge Beleuchtung Direkt? | | |
| Höhe (mm) | 11 | | |
| | persönliche Beratung individuelle Angebote | | |
| Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie ceinfache Retour | | | |
| Sensortyp | Kein Sensor | | |

