BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR < 22



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	246041
EAN	8719514950009
Marke	Philips
Herstellername	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	RC132V

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	4x18
Watt	28.5
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtverteilung	Symmetrisch

Lichtstrom (Lumen)	3600
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	124
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Leuchtenverbindung	Klemme, 2-polig
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 23 – für allgemeine Bereiche
Optikabdeckung	PS (Polystyrol)
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	60x60cm	
Länge (mm)	595	
Breite (mm) Warum ₉ Beleuchtung Direkt?		
Höhe (mm)	11	
	persönliche Beratung individuelle Angebote	
Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie ceinfache Retour		
Sensortyp	Kein Sensor	

