# BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V 24.5-34.5W 3100-4300lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19

**Produkt ansehen** 

#### **Technische Daten**

Artikelnummer	246032
EAN	8719514950313
Marke	Philips
Herstellername	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	RC132V

#### **Technische Informationen**

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	4x18
Watt	34.5
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtverteilung	Symmetrisch

Lichtstrom (Lumen)	4300
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	125
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Leuchtenverbindung	Klemme, 2-polig
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

## Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 - für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PS (Polystyrol)
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

### Maße

Größe des LED Panels	60x60cm			
Länge (mm)	595			
Breite (mm) Warum <sub>59</sub> Beleuchtung Direkt?				
Höhe (mm)	11			
<b>)</b> p	ersönliche <b>Beratung</b> individuelle	Angebote		
Sensorinformationen bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> ceinfache Retour				
Sensortyp	Kein Sensor			

