BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V 34W 3600lm - 840 -Kaltweiß | 120x30cm - UGR < 19



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	246040
EAN	8720169013698
Marke	Philips
Herstellername	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	RC132V

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x36
Watt	34
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtverteilung	Symmetrisch

Lichtstrom (Lumen)	3600
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	109
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Leuchtenverbindung	Steckverbindung 4-polig
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 - für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PS (Polystyrol)
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	3 Stunden Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Sensortyp

Größe des LED Panels	s 120x30cm	
Länge (mm)	1195	
Breite (mm)	Warum ₂₉ BeleuchtungDirekt?	
Höhe (mm)	16	
	persönliche Beratung individuelle Angebote	
Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie 😏 einfache Retour		



Kein Sensor