
BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel TrueBlend 25W 2800lm - 840 Kaltweiß | 120x15cm - UGR < 20 - Dimmbar -Bewegungs- und Lichtsensor



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	251927
EAN	8720169622098
Marke	Philips
Herstellername	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	36
Watt	25
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	2800
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	112

IP-Schutzklasse IP20 - nahezu staubdicht Prallschutz IK03 - 0.35 Joule Leuchtenverbindung Schraubenlose Klemme Leistungsfaktor >0.90 **LED Panels** Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Einbau Befestigung Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) < 20 Optikabdeckung PC (Polycarbonat) Betriebstemperatur 0°C bis +25°C Notfallbeleuchtung Keine Notbeleuchtung Sockelfarbe Weiß Gehäuse Stahl Farbe des Gehäuses Weiß

Maße

Größe des LED Panels 120x15cm 1200 Länge (mm) Breite (mm) 150 Höhe (mm) 90

Warum BeleuchtungDirekt? Sensorinformationen

Sensortyp

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter

persönliche Beratung





