BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 -Interact Dimmbar



Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 249715 |
|---|---------------------------------|
| EAN | 8720169750005 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
| Produktserie | CoreLine |

Technische Informationen

| Technologie | LED Integriert |
|--------------------------|------------------------------|
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 26 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar mit Philips Interact |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 3600 |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140 |
|------------------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | Opal |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| Größe des LED Panels | 60x60cm |
|----------------------|---------|
| Länge (mm) | 595 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 70 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BeleuchtungDirekt? Kein Sensor







