BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Philips LED Highbay CoreLine Aluminium Grau 196W 35000lm 55D - 840 Kaltweiß | IP66 -Dimmbar, Dali



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	255131
EAN	8721103306593
Marke	Philips
Herstellername	BY122P G6 LED350/840 PSD NB
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	100000

Technische Informationen

Ersetzt (Watt) Watt 196 Dimmbar Mit Dali dimmbar Lampen Spannung (V) 220-240 Farbcode 840 Kaltweiß Lichtfarbe (Kelvin) 4000 Kaltweiß Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad) 55 Lichtstrom (Lumen) 35000	Technologie	LED Integriert
Dimmbar Mit Dali dimmbar Lampen Spannung (V) 220-240 Farbcode 840 Kaltweiß Lichtfarbe (Kelvin) 4000 Kaltweiß Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad) 55	Ersetzt (Watt)	400
Lampen Spannung (V) Farbcode 840 Kaltweiß Lichtfarbe (Kelvin) 4000 Kaltweiß Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad)	Watt	196
Farbcode 840 Kaltweiß Lichtfarbe (Kelvin) 4000 Kaltweiß Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad) 55	Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Lichtfarbe (Kelvin) 4000 Kaltweiß Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad) 55	Lampen Spannung (V)	220-240
Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 - Gute Farbwiedergabe Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad) 55	Farbcode	840 Kaltweiß
Helle Farbe Weiß Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad) 55	Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbsteuerung Einzelfarbe Abstrahlwinkel (Grad) 55	Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel (Grad) 55	Helle Farbe	Weiß
	Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen) 35000	Abstrahlwinkel (Grad)	55
	Lichtstrom (Lumen)	35000

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	178.57142857143
Leistungsfaktor	>0.95
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Produkttyp	LED HighBays

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Oberflächenmontage , Decke
Leuchtenverbindung	Andere
IP-Schutzklasse	IP66 - vollständig wasser- und staubdicht
Prallschutz	IK08 - 5 Joule
Betriebstemperatur	-40 to +50
Sockelfarbe	Grau
Gehäuse	Aluminium
Produktserie	CoreLine

Maße

Höhe (mm)	109
Durchmesser (mm)	480

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?









